

BIGMAN-RKシリーズ

BIGMAN-RK400 巾400mm×厚さ260mm

BIGMAN-RK500A 巾500mm×厚さ260mm

BIGMAN-RK500B 巾500mm×厚さ300mm

- 板厚検知装置・オートリターン装置付き
- 送り部避退方式(手押しかんな盤としても使用可)
- 立軸・横軸スライド方式(かんな刃が無駄なく使用できる)
- 送材速度5~15m/minが無段調整可能(インバータ制御)
- 立軸は兼房製エンシンプロック使用
- 〈オプション仕様〉横軸エンシンプロック



仕様

		RK400	RK500A	RK500B
最大加工寸法(巾×厚さ)		400mm×260mm	500mm×260mm	500mm×300mm
テーブル寸法(巾×長さ)		410mm×5,200mm	510mm×5,200mm	
横かんな軸形状寸法(丸駒3枚刃)		φ100mm		
立かんな軸形状寸法(兼房エンシンブロック使用4枚刃)		φ125mm		
横かんな軸回転数		5,900rpm(60Hz)・4,900rpm(50Hz)		
立かんな軸回転数		4,100rpm(60Hz)・3,400rpm(50Hz)		4,250rpm(60Hz)・3,550rpm(50Hz)
送材速度		5～15m/min		
使用 モ ー タ ー	横かんな軸	三相200V 3.7kW2P(5馬力)	5.5kW2P(7.5馬力)	
	立かんな軸	三相200V 2.2kW2P(3馬力)		3.7kW2P(5馬力)
	送材ローラ駆動	三相200V 0.75kW(1馬力)		
	送材ローラ前後移動	三相200V 0.13kW(0.2馬力)		
	送材ローラ上下移動	三相200V 0.2kW(0.27馬力)		
機械寸法(長さ×奥行×高さ)		5,500mm×1,200mm×1,450mm	5,500mm×1,300mm×1,450mm	5,500mm×1,400mm×1,500mm
総重量		2,000kg	2,100kg	2,300kg

