

二種兼用盤

SA-350

手押／幅365mm×長さ2,020mm
自動／幅500mm×長さ360mm

※手押送り装置とプリセット装置はオプションです。

省スペース



昇降送り装置とプリセット装置はオプション仕様です。



●プリセット仕様(オプション)

プリセット自動位置決め装置
SA-250・SA-150に搭載可能

●デジタル表示装置(オプション)

全機種に搭載可能

●手押送り装置(オプション)

SA-350・SA-150・SA-50に搭載可能

■仕様 ※全機種モーター起動回路に無電圧釈放装置採用

仕様	型式	SA-350	SA-150	SA-50
機械の大きさ(幅×奥行×高さmm)		1,555×2,020×1,065	1,555×1,820×1,030	930×1,800×915
据付面積		700×1,380	600×1,360	600×835
重量(kgw)		1,150	900	530
(三相200V) 所要動力	手押かな盤	2.2KW2P(3馬力)	1.5KW4P(2馬力)	2.2KW4P(3馬力)
	自動かな盤	3.7KW2P(5馬力)	3.0KW4P(4馬力)	
	自動テーブル昇降	105W4P(0.2馬力)	90W4P(0.12馬力)	オプション
	自動かな送り	上ローラー 0.75KW4P (1馬力) 下ローラー 0.2KW4P(0.27馬力)	—	—
かな軸回転数	4,500rpm/50Hz 5,400rpm/60Hz	4,300rpm/50Hz 5,200rpm/60Hz	3,850rpm/50Hz 4,600rpm/60Hz	
かな手押盤	テーブルの大きさ(幅×奥行)	390×2,020	330×1,830	280×1,800
	最大切削幅	365	305	250
自動かな盤	テーブルの大きさ(幅×奥行)	550×1,000	490×800	425×700
	最大切削幅	500	455	※455
	最大切削厚	360	305	245
(SA-50は除く)	送材速度(m/分)	4~18m/min	7.5~10.5(50Hz)・9~13(60Hz)	7.5~10.5(50Hz)・9~13(60Hz)

※刃長は355ですが手押かな盤側の刃で切削可能となっています。

通常付属品

●SA-350

- ・かな刃セット治具 1式
- ・手押規定操作ハンドル 1ヶ
- ・工具 1式

●SA-150

- ・かな刃セット治具 1式
- ・手押かな盤用操作ハンドル 1ヶ
- ・両口スパナ 10-13mm 1ヶ
- ・片口スパナ 17mm 1ヶ
- ・ボックスレンチ 19mm 1ヶ
- ・六角棒スパナ 6mm 1ヶ
- ・油差し 1ヶ

●SA-50

- ・かな刃セット治具 1式
- ・両口スパナ 10-13mm 1ヶ
- ・片口スパナ 17mm 1ヶ
- ・ボックスレンチ 19mm 1ヶ
- ・六角棒スパナ 6mm 1ヶ
- ・油差し 1ヶ

